

OFERTA HANDLOWA



Nagrzewnica powietrza HP-125, HP-115

Nagrzewnica na olej uniwersalny typu HP-125 oraz HP-115 przeznaczona jest do ogrzewania pomieszczeń przemysłowych nieobjętych systemem centralnego ogrzewania takie jak piwnice, garaże, warsztaty, serwisy samochodowe, hale przemysłowe, magazyny, budynki inwentarskie itp.

	HP-115	HP-125
Ogrzewana przestrzeń	do 600 m ³	do 800 m ³
Moc cieplna	15 KW-22 kW	22 kW-30 kW
Maks. zużycie oleju	1,85 kg/h	2,5 kg/h
Wydajność powietrza	600 m ³ /h	1000 m ³ /h
Waga	80 kg	90 kg

Rodzaje paliw jakie mogą być stosowane w nagrzewnicy:

- oleje roślinne (BIOPALIWA)
- oleje roślinne zużyte (gastronomia)
- oleje mineralne, w tym zużyte (oleje silnikowe, przekładniowe, hydrauliczne, napędowe typu HBO I, II, III o lepkości nie większej niż SAE80)

Charakterystyka nagrzewnicy:

- dwustopniowa regulacja mocy
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- zabezpieczenie przed przelaniem oleju w palenisku
- wbudowany sterownik mikroprocesorowy
- sygnalizacja usterek pieca przy pomocy diod LED

TEC S. z o.o.
04-775 Warszawa ul. Żonkilowa 23
Tel. (+48) 22 612 5212, fax (+48) 22 612 4032
e-mail: tec@tec.com.pl
www.tec.com.pl

- estetycznie wykonana obudowa z powłoką proszkową
- komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności na temperaturę (2 lata gwarancji)
- ręczny zapłon
- temperatura wydmuchu ciepłego powietrza 50-70 st. C (przy temperaturze wewnątrz pomieszczenia ok. 12 st. C)
- promieniowanie ciepłe we wszystkich kierunkach
- pojemność zbiornika paliwa 50 l

Warunki handlowe:

- transport: własny klienta z magazynu TEC lub dostawa wg cennika przewoźnika na koszt odbiorcy
- forma płatności: przedpłata na konto firmowe lub gotówka

TEC S. z o.o.
04-775 Warszawa ul. Żonkilowa 23
Tel. (+48) 22 612 5212, fax (+48) 22 612 4032
e-mail: tec@tec.com.pl
www.tec.com.pl